


# Sinusprofil W-1/1064 LR



	Profilhöhe in mm	Plattenbreite in mm	Nutz-/ Abrechnungs- breite in mm	Lieferlänge in mm	Stärke in mm	Gewicht in kg/m <sup>2</sup>	Zinkauflage in g/m <sup>2</sup>	Artikelnummer
80 µm Shimoco	18	1120	1064	150-8000	0,50	4,95	275	5650W1LR
60 µm TTHD								5250W1LR
35 µm Mattpolyester								5150W1LR
25 µm Polyester				5050W1LR				
				5063W1LR				
				5075W1LR				
Holzoptik <b>Ahorn</b> 35 µm Strukturpolyester				150-8000	0,50	4,95		505041W1LR
Holzoptik <b>Eiche</b> 35 µm Strukturpolyester				150-8000	0,50	4,95		505043W1LR
<b>Aluminium</b> 25 µm Polyester				150-7000	0,70	2,23		9070W1LR
<b>Aluminium</b> ZincOptic 25 µm Polyester								907010W1LR
Schutzfolienkaschierung				0,05	0,05		W1LRF	
Vliesstoffbeschichtung 900g Feuchtigkeitsaufnahme pro / m <sup>2</sup>					0,10		W1LV	
Vliesstoffbeschichtung SOUNDCONTROL 2500g Feuchtigkeitsaufnahme pro / m <sup>2</sup>					0,25		W1SC	
Schutzfolienkaschierung - Polyesterbeschichtung					0,05		W1LRF	
Schutzfolienkaschierung - Mattpolyesterbeschichtung / TTHD						W1LRF		

